MODE D'EMPLOI

HG peinture pour sièges en cuir

Mode d'emploi:
Pour obtenir le meilleur résultat il est nécessaire de travailler avec précision. A cet effet, lire préalablement toutes ces consignes d'utilisation avec attention. Utiliser de l'alcool à brûler (NON fournie) pour nettoyer le cuir. En acheter si nécessaire. Avant de procéder au traitement complet, faire un essai à un endroit discret avec de l'HG peinture pour sièges en cuir. Si le résultat est satisfaisant poursuivre le traitement.

Important: Procéder selon les étapes suivantes pour le nettoyage, l'application de la couche d'apprêt et de peinture; (1) Retirer si possible les coussins et les traiter séparément. (2) Veiller ensuite que tous les coussins ou parties saillantes ne pouvant être retirés soient maintenus dans une position différente en utilisant du ruban adhésif ou une cordelette, par exemple. (3) Traiter ensuite toutes les parties libérées (dos et parties sous les coussins, par exemple). (4) Traiter ensuite toutes les autres parties. Pour cela, procéder selon les étapes décrites ci-dessous aux points "Nettoyage, dégraissage", "application de l'HG primer peinture pour cuir" et "application de l'HG peinture pour sièges en cuir".

Prétraitement du cuir:
Nettoyage, dégraissage:
Pour un résultat optimal, le cuir doit être propre et sec, avant de procéder au traitement avec l'HG primer peinture pour cuir spécialement développé à cet effet.
1. Nettoyer le cuir à traiter à l'alcool à brûler en utilisant un chiffon propre. Nettoyer en effectuant des mouvements circulaires. La surface doit être exempte de poussières et de graisse. Nettoyer jusqu'à ce qu'aucune saleté ne se retire du cuir.
2. Veiller à une aération correcte du local pendant le nettoyage.
3. Après le nettoyage, laisser sécher correctement de préférence une nuit complète. Utiliser éventuellement un sèche-cheveux pour accélérer le séchage.

Réparation:
Réparer préalablement les éventuels endommagements du cuir tels que fissures, trous, rayures ou autres inégalités (telles que les fissures), avec de l'HG réparateur pour sièges en cuir. Ce produit est en vente auprès de votre distributeur HG.

Application de l'HG primer peinture pour cuir:
Pour une adhésivité optimale, appliquer de l'HG primer peinture pour cuir avant de commencer à peindre. Procéder dans l'ordre indiqué à l'alinéa "Important".
1. Avant usage, agiter correctement l'HG primer peinture pour cuir.
2. Verser de l'HG primer peinture pour cuir dans un bac à peinture propre (= exempt de tout restant de peinture).
3. Appliquer de l'HG primer peinture pour cuir sur la surface à peindre avec le rouleau en mousse spécial (= rouleau blanc fourni). 1 couche suffit.
4. Veiller à ne pas oublier un endroit quelconque. Il n'est pas nécessaire d'appliquer avec précision l'primer peinture pour cuir. Veiller à en appliquer généreusement.
5. Une fois sec, l'primer peinture pour cuir devient mat; cela permet de vérifier que toutes les parties sont correctement traitées. Traiter les parties éventuellement oubliées.
6. Après l'application de l'HG primer peinture pour cuir, nettoyer à l'eau le matériel utilisé, tel que bac à peinture, rouleau ou brosse.

7. Lasser sécher jusqu'à ce que tout l'primer soit intégralement sec, 24 heures de préférence.

Application de l'HG peinture pour siéges en cuir:
Procéder dans l'ordre indiqué à l'alinéa "Important".
1. Avant l'usage, agiter correctement pendant 1 minute au moins l'HG peinture pour sièges en cuir, afin que la peinture soit homogène.
2. Verser la peinture dans un bac propre. En cas d'utilisation de plusieurs flacons d'HG peinture pour sièges en cuir du même coloris, mélanger correctement le contenu. Voir également le point "attention".)
3. Ne pas traiter les grandes surfaces en une fois. Traiter le cuir en surfaces distinctes, selon les coutures et les piqûres, par exemple.
4. Traiter tout d'abord par surface tous les endroits difficilement accessibles au rouleau tels que coutures, piqûres, autour des boutons, etc. Utiliser pour cela le pinceau fourni. Ne pas appliquer trop de peinture afin de prévenir les problèmes de séchage. Passer ensuite directement au point 5.
5. Appliquer une fine couche uniforme d'HG peinture pour sièges en cuir sur le cuir avec le rouleau acrylique fourni (= rouleau orange fourni). Appliquer tout d'abord dans une même direction, puis perpendiculairement afin de répartir de façon uniforme la peinture. Recouvrir avec le rouleau autant que possible les petites surfaces traitées au pinceau dans la même direction qu'avec le pinceau. Veiller à ce qu'aucune trace ne reste. Des lignes éventuellement visibles signifient que vous utilisez trop de peinture. Répartir la peinture sur une plus grande surface.
6. Ne jamais appliquer une couche de peinture trop épaisse. Vu que la peinture doit être appliquée en couche fine, le coloris d'origine du cuir peut transparaître au travers. Il sera néanmoins masqué par la ou les couches suivantes. Prévenir le séchage du rouleau en veillant à le maintenir imbibé de peinture.
7. Veiller à ce que les parties peintes ne se touchent pas entre elles, afin que la peinture ne colle pas en séchant. Prévenir le collage éventuel en séchant les parties avec un sèche-cheveux. (N.B. NE PAS utiliser de sèche-cheveux si le cuir a été préalablement traité avec de l'HG réparateur pour sièges en cuir. (Voir également le point "attention".) Le brillant mouillé de la peinture disparaît pendant le séchage. Vérifier le séchage de la peinture en touchant avec précaution. Après séchage au sèche-cheveux, laisser tout d'abord refroidir les surfaces retenues dans une position différente avec le ruban adhésif ou la cordelette avant de les détacher. Le délai de séchage dépend de l'épaisseur de la peinture, la superficie de la surface à sécher et du type de sèche-cheveux.
8. Pour obtenir un résultat final uniforme, la totalité de la surface doit être traitée la 1ère fois sans laisser d'endroit non couvert.
9. Laisser sécher pendant 2 heures l'HG peinture pour sièges en cuir, puis appliquer la seconde couche. (Ne jamais attendre plus de 24 heures avant d'appliquer une nouvelle couche.) Conserver entre-temps le rouleau dans un film d'aluminium ou le rincer à l'eau courante. Si vous rincez le rouleau à l'eau, veiller à ce qu'il soit entièrement sec avant de l'utiliser de nouveau. La seconde couche doit être appliquée rapidement et avec souplesse, afin de prévenir l'endommagement de la première couche (ne pas passer le rouleau trop longtemps sur un même endroit). Le traitement susmentionné peut être répété jusqu'à obtenir un résultat uniforme et esthétique. Appliquer au maximum 4 couches d'HG peinture pour sièges en cuir.
10. Laisser sécher 24 heures avant d'utiliser normalement votre meuble. Ne pas nettoyer le cuir avant une semaine après le traitement. Utiliser de préférence de l'HG 4 en 1 pour cuir pour le nettoyage et l'entretien.

11. Après application de la peinture, les matériels utilisés, tels que le bac, les rouleaux et le pinceau, peuvent être nettoyés à l'eau. Si la peinture a séchée, elle peut être dissoute avec de l'alcool à brûler.

Réparation d'endommagements de la couche d'HG peinture pour sièges en cuir:
Il est possible de restaurer une couche d'HG peinture pour sièges en cuir endommagée.
1. Traiter l'endommagement avec de l'alcool à brûler en utilisation un chiffon. Ce traitement élimine localement l'HG peinture pour sièges en cuir.
2. Laisser sécher correctement la surface.
3. Traiter l'endroit avec de l'HG peinture pour sièges en cuir en utilisant un rouleau en acrylique (ne pas réutiliser d'primer). Veiller à ce que la peinture recouvre les bords de l'ancienne couche.
4. Appliquer autant de couche que nécessaire jusqu'à ce que l'endroit soit intégralement restauré.
5. Les différentes couches de peinture peuvent être éventuellement séchées avec un sèche-cheveux pour accélérer le temps de séchage (N.B. NE PAS utiliser de sèche-cheveux si le cuir a été préalablement traité avec du HG réparateur pour sièges en cuir. Voir également le point "attention"). Sinon, laisser sécher pendant 2 heures au moins entre les couches.

Consommation:
Alcool à brûler ± 1 m^2 par 100 ml selon l'encrassement.
HG primer peinture pour cuir: max. 4 m^2 par 100 ml.
HG peinture pour sièges en cuir: max. 3 m^2 par 100 ml par couche.

Entretien:
En cas d'éclaboussures, nettoyer directement à l'eau. Pour un entretien optimal du cuir, également après l'application d'HG peinture pour sièges en cuir, il est recommandé d'utiliser de l'HG 4 en 1 pour cuir. L'usage de l'HG detergent intensif pour cuir sur du cuir peint avec de l'HG peinture pour cuir n'est pas recommandé.

Attention:
• Adapté tant pour l'analine que pour les sortes de cuir peint et le similicuir (skaï). Non adapté pour le nubuck et le suède.
• Le coloris blanc crème est uniquement destiné pour le revêtement de teintes claires et pastel, du fait de la puissance de recouvrement de la peinture.
• Si un sofa ou un fauteuil de coloris foncé (noir, par exemple) est repeint avec une peinture plus claire, (cognac, par exemple), appliquer tout d'abord 3 à 4 couches d'HG peinture pour sièges en cuir pour obtenir un bon recouvrement.
• Éliminer immédiatement à l'eau toute éclaboussure de peinture éventuelle. Nettoyer à l'eau toute tache de peinture éventuelle sur le textile, sinon les taches ne pourront plus être éliminées.
• Le coloris définitif des peintures pour cuir peut présenter une teinte légèrement différente de celle présentée de l'emballage.
• Si plusieurs flacons d'HG peinture pour sièges en cuir du même coloris sont achetés pour un traitement simultané, mélanger correctement au préalable le contenu des flacons en remuant longtemps et soigneusement.

• Si un flacon supplémentaire d’HG peinture pour sièges en cuir du même coloris est acheté pour achever une partie/surface distincte, il est recommandé de peindre intégralement cette partie/surface pour éviter toute différence de coloris.
• Prévenir toute éclaboussure de boissons alcoolisées et ne jamais utiliser de nettoyants ou solvants agressifs.
• Conserver à l’abri du gel.
• S2- Conserver hors de la portée des enfants.
• S46- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou -l'étiquette.
• La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 (0)36 54 94 777.
• La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

DES QUESTIONS AU SUJET DU NETTOYAGE OU DE -L'ENTRETIEN? www.HG.eu